

Model:D.G.X 16



سانتریفیوژ ۱۶ شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترل دیجیتالی

سانتریفیوژ یونیورسال دستگاهی است که در آزمایشگاه ها جهت استفاده های عمومی برای جدا سازی اجزای ترکیب (مخلوط) در مایعات و ... مورد استفاده قرار میگیرد . مکانیسم این دستگاه چرخش حول یک محور ثابت و جدا کردن اجزا با استفاده از نیروی گریز از مرکز میباشد .

مشخصات کلی :

بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکتروستاتیک اپوکسی

کنترلر دور و تایمر دیجیتال

دارای سیستم خنک کننده ، جهت افزایش طول عمر الکتروموتور

کارکرد بدون صدا و لرزش

دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه

Type of Centrifuge:

Device name	Model	Ext. Dimension L*W*H(cm)	Capacity	Weight (kg)	Power Supply		Consumption		Maximum speed (rpm)
					Volt (v)	Freq (Hz)	Watt (w)	Current (A)	
Universal centrifuge	D.G.X 16	48/5*43*31	16*15	17/5	220	50	450	2	4000

Model:D.G.X 16 s



سانتریفیوژ ۱۶ شاخه یونیورسال با هلد متحرک و سیستم کنترل دیجیتالی

سانتریفیوژ یونیورسال دستگاهی است که در آزمایشگاه ها جهت استفاده های عمومی برای جدا سازی اجزای ترکیب (مخلوط) در مایعات و ... مورد استفاده قرار میگیرد . مکانیسم این دستگاه چرخش حول یک محور ثابت و جدا کردن اجزا با استفاده از نیروی گریز از مرکز میباشد .

مشخصات کلی :

بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکتروستاتیک اپوکسی

کنترلر دور و تایمر دیجیتال

دارای سیستم خنک کننده ، جهت افزایش طول عمر الکتروموتور

کارکرد بدون صدا و لرزش

دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه

Type of Centrifuge

Device name	Model	Ext. Dimension L*W*H(cm)	Capacity	Weight (kg)	Power Supply		Consumption		Maximum speed (rpm)
					Volt (v)	Freq (Hz)	Watt (w)	Current (A)	
Universal centrifuge	D.G.X 16s	48/5*43*31	16*15	17/5	220	50	450	2	4000

Model:D.G.T 12



سانتریفیوژ ۱۲ شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترل دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ یونیورسال دستگاهی است که در آزمایشگاه ها جهت استفاده های عمومی برای جدا سازی اجزای ترکیب (مخلوط) در مایعات و ... مورد استفاده قرار میگیرد . مکانیسم این دستگاه چرخش حول یک محور ثابت و جدا کردن اجزا با استفاده از نیروی گریز از مرکز میباشد .

مشخصات کلی :

- بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکتروستاتیک اپوکسی
- کنترلر دور و تایمر دیجیتال
- دارای سیستم خنک کننده ، جهت افزایش طول عمر الکتروموتور
- کارکرد بدون صدا و لرزش
- دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه
- دارای ۸ حافظه جهت تنظیم دور و زمان های مختلف برای دستگاه های هوشمند
- تنظیم RPM و RCF برای دستگاه های هوشمند
- درب باز کن اتوماتیک برای دستگاه های هوشمند
- تشخیص هوشمند بالانس نبودن روتور برای دستگاه های هوشمند
- دارای ترمز اضطراری توقف روتور برای دستگاه های هوشمند
- قابلیت تنظیم شیب کاهش و یا افزایش دور روتور برای دستگاه های هوشمند
- دارای سیستم تشخیص وزن روتور ، جهت تثبیت دور برای دستگاه های هوشمند

Type of Centrifuge

Device name	Time range (min)	Model	Ext. Dimension L*W*H(cm)	Capacity	Weight (kg)	Power Supply		Consumption		Maximum speed (rpm)
						Volt (v)	Freq. (Hz)	Watt (w)	Current (A)	
Universal centrifuge	0-999	D.G.T 12	485*43*35	12*15	13/5	220	50	250	1.13	6000

Model:D.G.T 12



سانتریفیوژ ۱۲ شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترل دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ یونیورسال دستگاهی است که در آزمایشگاه ها جهت استفاده های عمومی برای جدا سازی اجزای ترکیب (مخلوط) در مایعات و ... مورد استفاده قرار میگیرد . مکانیسم این دستگاه چرخش حول یک محور ثابت و جدا کردن اجزا با استفاده از نیروی گریز از مرکز میباشد .

مشخصات کلی :

- بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکتروستاتیک اپوکسی
- کنترلر دور و تایمر دیجیتال
- دارای سیستم خنک کننده ، جهت افزایش طول عمر الکتروموتور
- کارکرد بدون صدا و لرزش
- دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه
- دارای ۸ حافظه جهت تنظیم دور و زمان های مختلف برای دستگاه های هوشمند
- تنظیم RPM و RCF برای دستگاه های هوشمند
- درب باز کن اتوماتیک برای دستگاه های هوشمند
- تشخیص هوشمند بالانس نبودن روتور برای دستگاه های هوشمند
- دارای ترمز اضطراری توقف روتور برای دستگاه های هوشمند
- قابلیت تنظیم شیب کاهش و یا افزایش دور روتور برای دستگاه های هوشمند
- دارای سیستم تشخیص وزن روتور ، جهت تثبیت دور برای دستگاه های هوشمند

Type of Centrifuge

Device name	Time range (min)	Model	Ext. Dimension L*W*H(cm)	Capacity	Weight (kg)	Power Supply		Consumption		Maximum speed (rpm)
						Volt (v)	Freq. (Hz)	Watt (w)	Current (A)	
Universal centrifuge	0-999	D.G.T 12	485*43*35	12*15	13/5	220	50	250	1.13	6000

Model:D.G.T 8



سانتریفیوژ ۸ شاخه یونیورسال با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ یونیورسال دستگاهی است که در آزمایشگاه ها جهت استفاده های عمومی برای جدا سازی اجزای ترکیب (مخلوط) در مایعات و ... مورد استفاده قرار میگیرد . مکانیسم این دستگاه چرخش حول یک محور ثابت و جدا کردن اجزا با استفاده از نیروی گریز از مرکز میباشد .

مشخصات کلی :

- دارای سیستم کنترل دور موتور بسیار حساس الکترونیکی است.
- برای ایمنی بیشتر فیوز مناسبی در دستگاه بکار رفته که در صورت اتصال برق مانع از خراب شدن دستگاه میگردد.
- به محض باز شدن درب ، دستگاه بطور خودکار خاموش میشود .
- در این دستگاه از ضربه گیر استفاده شده که مانع از انتقال ارتعاش احتمالی موتور به بدنه میگردد.
- دارای ۸ حافظه جهت تنظیم دور و زمان های مختلف برای دستگاه های هوشمند تنظیم RPM و RCF برای دستگاه های هوشمند
- درب باز کن اتوماتیک برای دستگاه های هوشمند
- تشخیص هوشمند بالانس بودن روتور برای دستگاه های هوشمند
- دارای ترمز اضطراری توقف روتور برای دستگاه های هوشمند
- قابلیت تنظیم شیب کاهش و یا افزایش دور روتور برای دستگاه های هوشمند
- دارای سیستم تشخیص وزن روتور ، جهت تثبیت دور برای دستگاه های هوشمند
- قطعات بکار رفته در این دستگاه از شرکت های معتبر و دارای استاندارد های ملی و بین المللی جهان تهیه شده است.

Type of Centrifuge

Device name	Model	Ext. Dimension L*W*H(cm)	Capacity	Weight (kg)	Power Supply		Consumption		Maximum speed (rpm)
					Volt (v)	Freq. (Hz)	Watt (w)	Current (A)	
Centrifuge	D.G.T 8	48/5*43*31	8*15	17/5	220	50	260	1/13	4000

Model:D.G.X 16d



سانتریفیوژ ۴ شاخه - ۵ سی سی با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی

سانتریفیوژ دستگاهی است که در آزمایشگاه ها جهت استفاده های عمومی برای جدا سازی اجزای ترکیب (مخلوط) در مایعات و ... مورد استفاده قرار میگیرد . مکانیسم این دستگاه چرخش حول یک محور ثابت و جدا کردن اجزا با استفاده از نیروی گریز از مرکز میباشد .

مشخصات کلی :

بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکتروستاتیک اپوکسی
کنترلر دور و تایمر دیجیتال
دارای سیستم خنک کننده ، جهت افزایش طول عمر الکتروموتور
کارکرد بدون صدا و لرزش
دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه

Type of Centrifuge

Device name	Model	Ext. Dimension L*W*H(cm)	Capacity	Weight (kg)	Power Supply		Consumption		Maximum speed (rpm)
					Volt (v)	Freq. (Hz)	Watt (w)	Current (A)	
Centrifuge	D.G.X16d	48/5*43*31	4*50	25	220	50	450	2	4000

Model:D.G.T 16s



سانتریفیوژ ۱۷ شاخه یونیورسال با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ یونیورسال دستگاهی است که در آزمایشگاه ها جهت استفاده های عمومی برای جدا سازی اجزای ترکیب (مخلوط) در مایعات و ... مورد استفاده قرار میگیرد . مکانیسم این دستگاه چرخش حول یک محور ثابت و جدا کردن اجزا با استفاده از نیروی گزیر از مرکز میباشد .

مشخصات کلی :

- بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکتروستاتیک اپوکسی
- کنترلر دور و تایمر دیجیتال
- دارای سیستم خنک کننده ، جهت افزایش طول عمر الکتروموتور
- کارکرد بدون صدا و لرزش
- دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه
- دارای ۸ حافظه جهت تنظیم دور و زمان های مختلف برای دستگاه های هوشمند
- تنظیم RPM و RCF برای دستگاه های هوشمند
- درب باز کن اتوماتیک برای دستگاه های هوشمند
- تشخیص هوشمند بالانس نبودن روتور برای دستگاه های هوشمند
- دارای ترمز اضطراری توقف روتور برای دستگاه های هوشمند
- قابلیت تنظیم شیب کاهش و یا افزایش دور روتور برای دستگاه های هوشمند
- دارای سیستم تشخیص وزن روتور ، جهت تثبیت دور برای دستگاه های هوشمند

Type of Centrifuge

Device name	Model	Ext. Dimension L*W*H(cm)	Capacity	Weight (kg)	Power Supply		Consumption		Maximum speed (rpm)
					Volt (V)	Freq. (Hz)	Watt (W)	Current (A)	
Universal centrifuge	D.G.T 16s	48.5*43*31	16*15	17.5	220	50	400	2	4000

Model:D.G.T 24



سانتریفیوژ ۲۴ شاخه یونیورسال با هد متحرک و سیستم کنترل دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ یونیورسال دستگاهی است که در آزمایشگاه ها جهت استفاده های عمومی برای جدا سازی اجزای ترکیب (مخلوط) در مایعات و ... مورد استفاده قرار میگیرد . مکانیسم این دستگاه چرخش حول یک محور ثابت و جدا کردن اجزا با استفاده از نیروی گریز از مرکز میباشد .

مشخصات کلی :

- بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکتروستاتیک اپوکسی
- کنترلر دور و تایمر دیجیتال
- دارای سیستم خنک کننده ، جهت افزایش طول عمر الکتروموتور
- کارکرد بدون صدا و لرزش
- دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه
- دارای ۸ حافظه جهت تنظیم دور و زمان های مختلف برای دستگاه های هوشمند
- تنظیم RPM و RCF برای دستگاه های هوشمند
- درب باز کن اتوماتیک برای دستگاه های هوشمند
- تشخیص هوشمند بالانس نبودن روتور برای دستگاه های هوشمند
- دارای ترمز اضطراری توقف روتور برای دستگاه های هوشمند
- قابلیت تنظیم شیب کاهش و یا افزایش دور روتور برای دستگاه های هوشمند
- دارای سیستم تشخیص وزن روتور ، جهت تثبیت دور برای دستگاه های هوشمند

Type of Centrifuge

Device name	Model	Ext. Dimension L*W*H(cm)	Capacity	Weight (kg)	Power Supply		Consumption		Maximum speed (rpm)
					Volt (v)	Freq. (Hz)	Watt (w)	Current (A)	
Universal centrifuge	D.G.T.24	480*420*31	38*15	17/5	220	50	450	2	4000

Model:D.G.X 24



سانتریفیوژ ۲۴ شاخه یونیورسال با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتال

سانتریفیوژ یونیورسال دستگاهی است که در آزمایشگاه ها جهت استفاده های عمومی برای جدا سازی اجزای ترکیب (مخلوط) در مایعات و ... مورد استفاده قرار میگیرد . مکانیسم این دستگاه چرخش حول یک محور ثابت و جدا کردن اجزا با استفاده از نیروی گریز از مرکز میباشد .

مشخصات کلی :

بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکتروستاتیک اپوکسی

کنترلر دور و تایمر دیجیتال

دارای سیستم خنک کننده ، جهت افزایش طول عمر الکتروموتور

کارکرد بدون صدا و لرزش

دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه

Type of Centrifuge

Device name	Model	Ext. Dimension (*W*H)cm	Capacity	Weight (kg)	Power Supply		Consumption		Maximum speed (rpm)
					Volt (v)	Freq. (Hz)	Watt (w)	Current (A)	
Universal centrifuge	D.G.X 24	48.5*43*31	24*15	17/5	220	50	450	2	6000

Model:D.G.T 16



سانتریفیوژ ۱۶ شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترل دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ یونیورسال دستگاهی است که در آزمایشگاه ها جهت استفاده های عمومی برای جدا سازی اجزای ترکیب (مخلوط) در مایعات و ... مورد استفاده قرار میگیرد . مکانیسم این دستگاه چرخش حول یک محور ثابت و جدا کردن اجزا با استفاده از نیروی گریز از مرکز میباشد .

مشخصات کلی :

بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکتروستاتیک اپوکسی
کنترلر دور و تایمر دیجیتال
دارای سیستم خنک کننده ، جهت افزایش طول عمر الکتروموتور
کارکرد بدون صدا و لرزش
دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه
دارای ۸ حافظه جهت تنظیم دور و زمان های مختلف برای دستگاه های هوشمند
تنظیم RPM و RCF برای دستگاه های هوشمند
درب باز کن اتوماتیک برای دستگاه های هوشمند
تشخیص هوشمند بالانس نبودن روتور برای دستگاه های هوشمند
دارای ترمز اضطراری توقف روتور برای دستگاه های هوشمند
قابلیت تنظیم شیب کاهش و یا افزایش دور روتور برای دستگاه های هوشمند
دارای سیستم تشخیص وزن روتور ، جهت تثبیت دور برای دستگاه های هوشمند

Type of Centrifuge

Device name	Model	Ext. Dimension L*W*H(cm)	Capacity	Weight (kg)	Power Supply		Consumption		Maximum speed (rpm)
					Volt (v)	Freq. (Hz)	Watt (w)	Current (A)	
Universal centrifuge	D.G.T 16	48/5*43*31	16*15	17/5	220	50	450	2	4000